



# Mur filtrant intégré tout en un !

- Simple
- Efficace
- Economique
- Esthétique



► Idéal pour piscine  
avec bloc polystyrène

► Taille de la piscine :  
8x4x1,5 max.

Mise en place d'un feutre  
directement sur le mur

Coulage du béton en une  
fois : mur complètement  
solidaire de la structure

Montage de la structure  
de part et d'autres  
du mur

Bride d'étanchéité,  
skimmer buse et projecteur,  
comme traditionnellement  
pour la mise en place du  
liner ou du PVC armé.

Peut se poser sur une  
dalle béton, ou sur une  
ou plusieurs rangées de  
blocs.

Coffrage de chaque côtés,  
devant et derrière le mur  
pour assurer le maintien  
pendant le coulage

**FILTRINOV**  
ZI la Chazotte • 5 rue Gustave Eiffel  
BP 80308 • 42353 LA TALAUDIÈRE  
FRANCE

**Tel : +33(0)4 77 53 05 59**  
Fax : +33(0)4 77 53 28 52  
mail : [info@filtrinov.com](mailto:info@filtrinov.com)  
site : [www.filtrinov.com](http://www.filtrinov.com)



# Mur filtrant intégré tout en un !



- 1 Skimmer grande meulière pour aspiration
- 2 2 Buses de refoulement orientables
- 3 Projecteur LED couleur + télécommande en standard
- 4 Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- 5 Partie enterrée regroupant les éléments de filtration et équipements optionnels



- Pompe de filtration : 14m<sup>3</sup>/h 0,5Kw
- Filtre à cartouche  
Surface : 4,5 m<sup>2</sup> / Finesse : 25 μ
- Coffret de commandes avec horloge
- Trop plein

#### OPTIONS

- Electrolyseur au sel
- BY PASS pour dérivation vers chauffage par exemple

